

**20 service//watcher
haben auf der Fläche eines Kaugummis Platz**



Weltneuheit

**Bauser präsentiert den Wartungszähler service//watcher mit 7x9 /12,7 mm
Der manipuliersichere Powerzweig kostet weniger als ¼ Monteurstunde**

Nicht immer lassen sich Betriebsstundenzähler ohne weiteres an Maschinen anbringen. Da macht der neue Bauser Wartungszähler service//watcher eine rühmliche Ausnahme – für diesen Winzling findet sich in jedem Fall ein Plätzchen. Und beim Gewicht von nur 8,7 Gramm genügt zum Befestigen ein Tape – notfalls tut's sogar ein Kaugummi.

880 Zeichen

Die Daten aus diesem ultrakompakten Winzling können über eine serielle RS 232-Schnittstelle oder per Auslesegerät über einen 4-poligen Stecker übernommen werden. Dabei bleiben die Informationen im EEPROM erhalten. So kann der Service-Techniker mühelos die Berechtigung von Garantieansprüchen prüfen. Ein Reset ist möglich.

Als Umgebungstemperatur verkräftet der Powerzweig alles was zwischen – 40° und + 85° C liegt. Die Versorgungsspannung beträgt 12 - 240 VAC oder VDC.

Weitere Daten: Schwing-/Schockprüfung: SAE J1378 (20 bzw. 55g), EMV: EN 55011, EN 61000-6-2. Der Bauser service//watcher wird mit Schraube oder Niet befestigt falls zur Hand; und notfalls einfach mit einem Kaugummi – siehe oben.

Für Rückfragen:
Herr Hellstern